



- COTTO
- KLINKER
- NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE
- ZEMENT



EINSATZGEBIETE

- Wasserabstoßendes Schutzmittel auf Wasserbasis für Bodenbeläge aus Naturstein oder Cotto in Außenbereichen.
- Ideal für Außenwände.
- Schützt vor Verwitterung.
- Das Material wird bis in die Tiefe imprägniert und bleibt dennoch atmungsaktiv.

VORTEILE

- Auf Wasserbasis: für eine umweltfreundlichere Behandlung mit drastisch reduzierten Bearbeitungszeiten, aufgrund der Anwendbarkeit auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit.
- Schützt vor Ausblühungen.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Natürlicher Effekt: Keine Veränderung des optischen Erscheinungsbildes des Materials.
- Beeinträchtigt die Frostbeständigkeit des Cotto nicht.
- Trägt zur Erreichung der LEED-Credits bei.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Das Produkt ist nicht zu verdünnen. Auf sauberer Fläche (mit **DETERDEK** oder **FILACLEANER**) das Produkt mit einem Pinsel oder einem anderen geeigneten Gerät auftragen und das Material und die Fugen gut imprägnieren. Bevor das Produkt trocknet, eventuelle Reste mit einem Schwamm oder einem Mikrofaser Tuch gut verteilen. Der Fußboden ist nach 4 Stunden begehbar. Bei Airless-Anwendungen: Einatmen der Dämpfe verhindern. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Siehe Sicherheitsdatenblatt für individuelle Schutzvorrichtungen (DPI)

Pflege:

verdünnte Lösung **FILACLEANER**

Achtung:

Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen. Lachenbildung von nicht absorbiertem Produkt verhindern. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Wenn es während der Behandlung zu regnen beginnt, die Anwendung unterbrechen und die gesamte Oberfläche abdecken. Eventuelle hartnäckige Produktreste können auch nach dem Trocknen mit Fila PS87 in der Verdünnung 1:10 und mit weißem Pad entfernt werden.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15/20 m ²
Cotto handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine	7/10 m ²
Pietra	10/20 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen. Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden. Schützt Marmor und Kalkstein nicht vor angreifenden Säuren.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Airless-Anwendungen: Einatmen der Dämpfe verhindern. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden. Siehe Sicherheitsdatenblatt für individuelle Schutzvorrichtungen (DPI)

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C auf das Material aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Mischung aus Siloxanemulsionen in Wasserdispersion.

ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

SICHERHEITSDATENBLATT AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig

Farbe: Milchweiß

Geruch: typischer Harzgeruch

Dichte: 0,992 kg/l

pH: 7

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.