



- COTTO
- KLINKER
- NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE



NACH DER REINIGUNG

Fleckschutztest ausgeführt auf Vicenza-Stein und Cotto. Im nicht behandelten Bereich ist der Zementfugenmörtel tief eingedrungen und hat die Grundreinigung erschwert. Im behandelten Bereich ist der Zementfugenmörtel nicht eingedrungen und konnte mit dem Spezialreiniger ganz leicht entfernt werden.

EINSATZGEBIETE

- Eine wirksame Lösung gegen Verlegeschmutz, erleichtert das Verfugen und die nachfolgende Reinigung, ohne das Aussehen der Materialien zu verändern.
- Ideal für saugende Untergründe wie Cotto, Klinker, Naturstein, Kunststein und Agglomerate

VORTEILE

- Schützt vor Verschmutzung beim Einschlämmen.
- Keine Beeinträchtigung der Haftfähigkeit des Fugenmörtels am Belag.
- Vereinfacht die Reinigung nach dem Verlegen.
- Reduziert die Trocknungszeit, so dass die nachfolgende Behandlung schneller erfolgen kann.
- Verändert das Aussehen des Materials nicht.
- Imprägniert das Material und muss nicht wieder entfernt werden.
- Einfach aufzubringen.
- Nach der Anwendung kann man jede beliebige Schutzbehandlung durchführen.
- Produkt mit sehr geringer COV-Emission: zertifiziert von GEV und mit Kennzeichnung EC1^{Plus} trägt zur Erreichung von LEED-Credits bei.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Die zu behandelnde Fläche muss staubfrei sein. Eine Schicht FILAPRW200 mit der Airless-Pumpe aufsprühen und gleichmäßig verteilen. Nur so viel auftragen, wie der Untergrund aufnimmt. Auch der Auftrag mit dem Flachpinsel oder Vliestuch ist möglich. Auch sorgfältig auf den Flanken des verlegten Materials aufbringen. Am Tag nach dem Auftragen kann verfugt werden. Dabei beachten, dass der Fugenmörtel – bevor er komplett abbindet – gut mit dem Schwamm abgewaschen wird. Wenn der Fugenmörtel ausgehärtet ist, die Grundreinigung mit dem für das betreffende Material am besten geeigneten Reiniger ausführen.

Eine geeignete anschließende Schutzbehandlung auswählen, um den Schutz zu vervollständigen.

Achtung:

Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto	rustikaler Impruneta-Cotto, geschliffen	15/20 m ²
Cotto	handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine	7/10 m ²
Pietra		10/20 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C auf das Material aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Harzemulsion, in Wasser dispergiert.

ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig
Farbe: Milchweiß
Geruch: typischer Harzgeruch
Dichte: 0,999 kg/l
pH: 4,7

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.